



## MOTORNA PUMPA ZA ČISTU VODU HONDA WX 10

**72.840,00 RSD**

Model motora : GX25

Tip motora : 4-taktni

Tehnologija : OHC

Radna zapremina : 25 cc

Tip pumpe : centrifugalna

Materijal radnog kola : aluminijum

Materijal mehaničkog zatvarača kućišta pumpe : ugljenik

Materijal mehaničkog zatvarača radnog kola : keramika

Sistem paljenja : tranzistorsko

Sistem hlađenja : prinudno vazdušno

Nominalna snaga : 0,72 kW

Broj obrtaja u minuti : 7000

Sistem pokretanja : poteznica

Zapremina ulja : 0,08 l

Zapremina rezervoara : 0,53 l

Tip pumpe : samousisna

Usisni otvor : 1"

Potisni otvor : 1"

Maksimalna visina vodenog stuba : 37 m

Maksimalna usisna visina : 8 m

Maksimalni protok vode : 120 l/min

Pritisak : 3,7 bar

Maksimalni prečnik nečistoće : 5,7 mm

Autonomija rada : oko 54 min

Dimenzije : 340 x 220 x 295 mm

Buka : 100 dB

Neto težina : 6,1 kg

**Brend** Honda

**Namena** Poluprofesionalni



**SKU:** 1058

Model motora : GX25

Tip motora : 4-taktni

Tehnologija : OHC

Radna zapremina : 25 cc

Tip pumpe : centrifugalna

Materijal radnog kola : aluminijum

Materijal mehaničkog zatvarača kućišta pumpe : ugljenik

Materijal mehaničkog zatvarača radnog kola : keramika

Sistem paljenja : tranzistorsko

Sistem hlađenja : prinudno vazdušno

Nominalna snaga : 0,72 kW

Broj obrtaja u minuti : 7000

**PERAŠ DOO Novi Sad**

Telefon Rumenačka: 021/6546-537

Telefon Temerinska: 021/6412-287

office@peras.co.rs



Temerinska 147 (kod Najlon pijace)

Rumenačka 148, Novi Sad

www.peras.co.rs

Račun: 160-119606-61 Intesa Banca

Sistem pokretanja : poteznica

Zapremina ulja : 0,08 l

Zapremina rezervoara : 0,53 l

Tip pumpe : samousisna

Usisni otvor : 1"

Potisni otvor : 1"

Maksimalna visina vodenog stuba : 37 m

Maksimalna usisna visina : 8 m

Maksimalni protok vode : 120 l/min

Pritisak : 3,7 bar

Maksimalni prečnik nečistoće : 5,7 mm

Autonomija rada : oko 54 min

Dimenzije : 340 x 220 x 295 mm

Buka : 100 dB

Neto težina : 6,1 kg

Lagana, kompaktna i jednostavna, sa pogodnom ručkom za transport

Namenjena je prvenstveno kućnoj upotrebi i uređenju prostora

Pogodne su za rad kad se mora promeniti lokacija nekoliko puta

Jedinstven sistem podmazivanja motora omogućava rad pod bilo kojim uglom