



## PUMPA ZA NAVODNJAVANJE HONDA WB 30

**87.960,00 RSD**

Dimenzije : 510 x 385 x 455 mm

Težina : 27 kg

Autonomija rada : oko 2,5 časova

Potrošnja goriva : oko 1,5 l/h

Model motora : GX160

Tip motora : 4-taktni

Tehnologija : OHV

Radna zapremina : 163 cc

Sistem paljenja : tranzistorsko magnetno

Sistem hlađenja : prinudno vazdušno

Nominalna snaga : 3,6 kW / 4,89 HP

Sistem pokretanja : poteznica

Zapremina rezervoara za ulje : 0,6 l

Zapremina rezervoara za gorivo : 3,1 l

Tip pumpe : samousisna

Usisni otvor : 3"

Potisni otvor : 3"

Maksimalna visina izbacivanja : 26 m

Maksimalna usisna visina : 8 m

Maksimalni protok : 1100 l/min

Pritisak : 2,8 bar

Prečnik nečistoće (na korpi) : 6 mm

Zapremina radnog kola : 5,9 l

**Brend** Honda

**Namena** Poluprofesionalni



**SKU:** 16922

Dimenzije : 510 x 385 x 455 mm

Težina : 27 kg

Autonomija rada : oko 2,5 časova

Potrošnja goriva : oko 1,5 l/h

Model motora : GX160

Tip motora : 4-taktni

Tehnologija : OHV

Radna zapremina : 163 cc

**PERAŠ DOO Novi Sad**

Telefon Rumenačka: 021/6546-537

Telefon Temerinska: 021/6412-287

office@peras.co.rs



Temerinska 147 (kod Najlon pijace)

Rumenačka 148, Novi Sad

www.peras.co.rs

Račun: 160-119606-61 Intesa Banca

Sistem paljenja : tranzistorsko magnetno

Sistem hlađenja : prinudno vazdušno

Nominalna snaga : 3,6 kW / 4,89 HP

Sistem pokretanja : poteznica

Zapremina rezervoara za ulje : 0,6 l

Zapremina rezervoara za gorivo : 3,1 l

Tip pumpe : samousisna

Usisni otvor : 3"

Potisni otvor : 3"

Maksimalna visina izbacivanja : 26 m

Maksimalna usisna visina : 8 m

Maksimalni protok : 1100 l/min

Pritisak : 2,8 bar

Prečnik nečistoće (na korpi) : 6 mm

Zapremina radnog kola : 5,9 l

Namenjena za čistu, tehničku i muljnu vodu, za zalivanje većom količinom vode u svakodnevnoj upotrebi